BKT

GROWING TOGETHER

OFF-HIGHWAY TIRE SOLUTIONS

# PNEUS POUR MACHINES DE JARDINAGE

# PNEUS POUR MACHINES DE JARDINAGE

## AT 316

TRACTION | AUTO-NETTOYAGE | PROTECTION DES CHAMPS ① | HAUTE CAPACITÉ DE FLOTTAISON ① | HAUTE RÉSISTANCE À LA PERFORATION ①

AT 316 est adapté pour les tracteurs utilitaires compacts des services municipaux de voirie. Le dessin particulier de la bande de roulement assure une excellente traction sans compromettre la protection du champ – ce qui est essentiel pour ce type d'application. Le pneu AT 316 est aussi disponible en version "aramid belted", avec des ceintures en aramide qui permettent une meilleure résistance aux perforations.

| DIMENSION | JANTE Recommandé | JANTE Alternative | S (mm) | D (mm) | R (mm) | C.d.R. (mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" | | | | | | | | | | |
| 24 X 12.00 - 12 | 10.50 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 315 | 610 | 271 | 1769 | STD | 4 | TL | - |
| 24 X 12.00 - 12 | 10.50 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 315 | 610 | 271 | 1769 | AB | 6 | TL | - |

STD: Standard
AB: Aramid Belted Version ①

## TR 360

DURABILITÉ | STABILITÉ

TR 360 est adapté pour les outils agricoles dans les applications de récolte du foin et pour les prés et le jardinage. Le dessin particulier de la bande de roulement associé à la structure de la carcasse, garantissent une excellente stabilité quelles que soient les conditions des champs, et assurent un long cycle de vie du pneu.

| DIMENSION | JANTE Recommandé | JANTE Alternative | S (mm) | D (mm) | R (mm) | C.d.R. (mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" | | | | | | | | | | |
| 18 X 7 - 8 | 5.5 | - | 180 | 460 | 202 | 1334 | STD | 6 | TL | - |

STD: Standard

# LG SMOOTH

DURABILITÉ | PROTECTION DES CHAMPS | MANŒUVRABILITÉ | HAUTE RÉSISTANCE À LA PERFORATION

LG SMOOTH est un pneu pour pelouses et jardins, approprié pour les tondeuses. Bien qu'il soit délicat sur le terrain, le pneu présente un dessin à l'avant-garde qui lui assure une durée de vie plus longue et facilite le maniement et les manœuvres. LG SMOOTH est disponible dans une version "aramid belted", avec ceintures en aramide, pour les utilisateurs qui ont besoin d'une plus grande résistance aux perforations.

| DIMENSION | JANTE Recommandé | JANTE Alternative | S (mm) | D (mm) | R (mm) | C.d.R. (mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10" | | | | | | | | | | |
| **18 X 10.50 - 10** | 8.5 I - 55; I - 70; I - 90 | 8½ JA | 254 | 460 | 207 | 1334 | STD | 2 | TL | - |
| **20 X 10.00 - 10** | 8.00 I - 55 | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 245 | 500 | 223 | 1450 | STD | 2 | TL | - |
| **20 X 10.00 - 10** | 8.00 I - 55 | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 245 | 500 | 223 | 1450 | STD | 4 | TL | - |
| **20 X 10.00 - 10** | 8.00 I - 55 | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 245 | 500 | 223 | 1450 | STD | 6 | TL | - |
| **20 X 10.00 - 10** | 8.00 I - 55 | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 245 | 500 | 223 | 1450 | AB | 6 | TL | - |

AB: Aramid Belted Version

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5%
LI/SS = Indice de Charge et Vitesse;
S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge;
C.d.R.: Circonférence de roulement

# PNEUS POUR MACHINES DE JARDINAGE

## LG 306

PROTECTION DES CHAMPS | DURABILITÉ | MANŒUVRABILITÉ | HAUTE RÉSISTANCE À LA PERFORATION ①

LG 306 est un pneu pour pelouses et jardins, approprié pour les tondeuses. Dans certaines tailles, LG 306 convient aussi pour les opérations de transport avec voiturettes dans les aéroports et les petits tracteurs des services municipaux de voierie. Le dessin spécifique de la bande de roulement rend le pneu délicat sur le terrain, tout en facilitant le maniement et les manœuvres.
LG 306 est disponible dans une version "aramid-belted", avec ceintures en aramide, pour les utilisateurs qui ont besoin d'une plus grande résistance aux perforations.

| DIMENSION | JANTE Recommandé | JANTE Alternative | S (mm) | D (mm) | R (mm) | C.d.R. (mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5"** | | | | | | | | | | |
| **11 X 4.00 - 5** | 3.00 A | - | 104 | 272 | 120 | 789 | STD | 4 | TL | - |
| **6"** | | | | | | | | | | |
| **13 X 5.00 - 6** | 3.50 A | - | 127 | 325 | 144 | 943 | STD | 4 | TL | - |
| **13 X 5.00 - 6** | 3.50 A | - | 127 | 325 | 144 | 943 | STD | 6 | TL | - |
| **15 X 6.00 - 6** | 4.50 A | - | 152 | 365 | 159 | 1059 | STD | 4 | TL | - |
| **15 X 6.00 - 6** | 4.50 A | - | 152 | 365 | 159 | 1059 | STD | 6 | TL | - |
| **8"** | | | | | | | | | | |
| **16 X 6.50 - 8** | 5.375 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 170 | 408 | 182 | 1183 | STD | 4 | TL | - |
| **16 X 6.50 - 8** | 5.375 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 170 | 408 | 182 | 1183 | STD | 6 | TL | - |
| **16 X 6.50 - 8** | 5.375 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 170 | 408 | 182 | 1183 | AB | 6 | TL | - |
| **16 X 6.50 - 8** | 5.375 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 170 | 408 | 182 | 1183 | STD | 8 | TL | - |
| **18 X 8.50 - 8** | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 215 | 450 | 198 | 1305 | STD | 4 | TL | - |
| **18 X 8.50 - 8** | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 215 | 450 | 198 | 1305 | STD | 6 | TL | - |
| **18 X 9.50 - 8** | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 230 | 470 | 206 | 1363 | STD | 4 | TL | - |

STD: Standard
AB: Aramid belted version ①

# LG 306

PROTECTION DES CHAMPS | DURABILITÉ | MANŒUVRABILITÉ | HAUTE RÉSISTANCE À LA PERFORATION ①

LG 306 est un pneu pour pelouses et jardins, approprié pour les tondeuses. Dans certaines tailles, LG 306 convient aussi pour les opérations de transport avec voiturettes dans les aéroports et les petits tracteurs des services municipaux de voierie. Le dessin spécifique de la bande de roulement rend le pneu délicat sur le terrain, tout en facilitant le maniement et les manœuvres.
LG 306 est disponible dans une version "aramid-belted", avec ceintures en aramide, pour les utilisateurs qui ont besoin d'une plus grande résistance aux perforations.

| DIMENSION | JANTE Recommandé | JANTE Alternative | S (mm) | D (mm) | R (mm) | C.d.R. (mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" | | | | | | | | | | |
| 18 X 8.50 - 8 | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 215 | 450 | 198 | 1305 | AB | 6 | TL | - |
| 18 X 9.50 - 8 | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 230 | 470 | 206 | 1363 | STD | 6 | TL | - |
| 18 X 9.50 - 8 | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 230 | 470 | 206 | 1363 | AB | 6 | TL | - |
| 20 X 10.00 - 8 | 8.00 I - 55 | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 254 | 508 | 221 | 1473 | STD | 4 | TL | - |
| 20 X 10.00 - 8 | 8.00 I - 55 | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 254 | 508 | 221 | 1473 | STD | 6 | TL | - |
| 20 X 10.00 - 8 | 8.00 I - 55 | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 254 | 508 | 221 | 1473 | AB | 6 | TL | - |
| 10" | | | | | | | | | | |
| 18 X 8.50 - 10 | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 210 | 460 | 209 | 1340 | STD | 4 | TL | - |
| 20 X 8.00 - 10 | 6.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 6 JA | 205 | 500 | 223 | 1450 | STD | 4 | TL | - |
| 20 X 10.00 - 10 | 8.00 I - 55 | 7.00 I - 55 | 250 | 508 | 226 | 1473 | STD | 4 | TL | - |
| 20 X 8.00 - 10 | 6.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 6 JA | 205 | 500 | 223 | 1450 | STD | 6 | TL | - |
| 20 X 10.00 - 10 | 8.00 I - 55 | 7.00 I - 55 | 250 | 508 | 226 | 1473 | STD | 6 | TL | - |
| 20 X 10.00 - 10 | 8.00 I - 55 | 7.00 I - 55 | 250 | 508 | 226 | 1473 | AB | 6 | TL | - |

STD: Standard
AB: Aramid belted version ①

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5%
LI/SS = Indice de Charge et Vitesse;
S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge;
C.d.R.: Circonférence de roulement

# PNEUS POUR MACHINES DE JARDINAGE

## LG 306

PROTECTION DES CHAMPS | DURABILITÉ | MANŒUVRABILITÉ | HAUTE RÉSISTANCE À LA PERFORATION ①

LG 306 est un pneu pour pelouses et jardins, approprié pour les tondeuses. Dans certaines tailles, LG 306 convient aussi pour les opérations de transport avec voiturettes dans les aéroports et les petits tracteurs des services municipaux de voierie. Le dessin spécifique de la bande de roulement rend le pneu délicat sur le terrain, tout en facilitant le maniement et les manœuvres.
LG 306 est disponible dans une version "aramid-belted", avec ceintures en aramide, pour les utilisateurs qui ont besoin d'une plus grande résistance aux perforations.

| DIMENSION | JANTE Recommandé | JANTE Alternative | S (mm) | D (mm) | R (mm) | C.d.R. (mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" | | | | | | | | | | |
| **23 X 8.50 - 12** | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 7 JA | 210 | 575 | 258 | 1668 | STD | 4 | TL | - |
| **23 X 8.50 - 12** | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 7 JA | 210 | 575 | 258 | 1668 | STD | 6 | TL | - |
| **23 X 8.50 - 12** | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 7 JA | 210 | 575 | 258 | 1668 | AB | 6 | TL | - |
| **23 X 8.50 - 12** | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 7 JA | 210 | 575 | 258 | 1668 | STD | 8 | TL | - |
| **23 X 8.50 - 12** | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 7 JA | 210 | 575 | 258 | 1668 | STD | 12 | TL | - |
| **23 X 10.50 - 12** | 8.5 I - 55 | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 260 | 585 | 262 | 1697 | STD | 4 | TL | - |
| **23 X 10.50 - 12** | 8.5 I - 55 | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 260 | 585 | 262 | 1697 | STD | 6 | TL | - |
| **23 X 10.50 - 12** | 8.5 I - 55 | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 260 | 585 | 262 | 1697 | AB | 6 | TL | - |
| **23 X 10.50 - 12** | 8.5 I - 55 | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 260 | 585 | 262 | 1697 | STD | 8 | TL | - |
| **23 X 10.50 - 12** | 8.5 I - 55 | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 260 | 585 | 262 | 1697 | STD | 12 | TL | - |
| **24 X 12.00 - 12** | 9.5 AT | 9.0 AT; 8.5 AT; 8.0 AT | 298 | 610 | 276 | 1774 | STD | 4 | TL | - |
| **26 X 12.00 - 12** | 10.50 I - 55; I - 70; I - 90 | 10½ JA; 8½ JA | 310 | 640 | 283 | 1856 | STD | 4 | TL | - |
| **26 X 12.00 - 12** | 10.50 I - 55; I - 70; I - 90 | 10½ JA; 8½ JA | 310 | 640 | 283 | 1856 | AB | 6 | TL | - |
| **26 X 12.00 - 12** | 10.50 I - 55; I - 70; I - 90 | 10½ JA; 8½ JA | 310 | 640 | 283 | 1856 | STD | 8 | TL | - |
| **26 X 12.00 - 12** | 10.50 I - 55; I - 70; I - 90 | 10½ JA; 8½ JA | 310 | 640 | 283 | 1856 | AB | 8 | TL | - |
| **26 X 12.00 - 12** | 10.50 I - 55; I - 70; I - 90 | 10½ JA; 8½ JA | 310 | 640 | 283 | 1856 | STD | 12 | TL | - |
| **26 X 12.00 - 12** | 10.50 I - 55; I - 70; I - 90 | 10½ JA; 8½ JA | 310 | 640 | 283 | 1856 | STD | 14 | TL | - |

STD: Standard
AB: Aramid belted version ①

# LG 306

PROTECTION DES CHAMPS | DURABILITÉ | MANŒUVRABILITÉ | HAUTE RÉSISTANCE À LA PERFORATION ①

LG 306 est un pneu pour pelouses et jardins, approprié pour les tondeuses. Dans certaines tailles, LG 306 convient aussi pour les opérations de transport avec voiturettes dans les aéroports et les petits tracteurs des services municipaux de voierie. Le dessin spécifique de la bande de roulement rend le pneu délicat sur le terrain, tout en facilitant le maniement et les manœuvres.
LG 306 est disponible dans une version "aramid-belted", avec ceintures en aramide, pour les utilisateurs qui ont besoin d'une plus grande résistance aux perforations.

| DIMENSION | JANTE Recommandé | JANTE Alternative | S (mm) | D (mm) | R (mm) | C.d.R. (mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14" | | | | | | | | | | |
| 24 X 8.50 - 14 | 7 JA | - | 210 | 610 | 280 | 1769 | STD | 4 | TL | - |
| 25 X 8.50 - 14 | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 220 | 638 | 333 | 1914 | STD | 6 | TL | - |
| 15" | | | | | | | | | | |
| 27 X 8.50 - 15 | 7.00 JA | - | 216 | 680 | 308 | 1970 | STD | 4 | TL | - |
| 27 X 10.50 - 15 | 8.00 LB | - | 272 | 705 | 318 | 2042 | STD | 4 | TL | - |
| 27 X 10.50 - 15 | 8.00 LB | - | 272 | 705 | 318 | 2042 | STD | 12 | TL | - |
| 31 X 15.5 - 15 | 13 LB | - | 391 | 792 | 350 | 2313 | STD | 4 | TL | - |
| 16" | | | | | | | | | | |
| 13.6 - 16 | W 12 | W 11 | 388 | 975 | 414 | 2847 | STD | 4 | TL | - |
| 16.5" | | | | | | | | | | |
| 33 X 15.50 - 16.5 | 12.00 | - | 396 | 840 | 374 | 2453 | STD | 10 | TL | - |
| 20" | | | | | | | | | | |
| 38 X 14.00 - 20 | W 11 | W 11 H | 375 | 980 | 435 | 2894 | STD | 4 | TL | - |
| 44 X 18.00 - 20 | W 14 L | W 14 LH | 475 | 1180 | 543 | 3496 | STD | 4 | TL | - |

STD: Standard
AB: Aramid belted version ①

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5%
LI/SS = Indice de Charge et Vitesse;
S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge;
C.d.R.: Circonférence de roulement

# PNEUS POUR MACHINES DE JARDINAGE

## LG 307

PROTECTION DES CHAMPS | DURABILITÉ | MANŒUVRABILITÉ

LG 307 est un pneu pour pelouses et jardins, approprié pour les tondeuses. Le dessin spécifique de la bande de roulement rend le pneu délicat sur le terrain, pour éviter d'abîmer la pelouse et faciliter le maniement et les manœuvres.

| DIMENSION | JANTE Recommandé | JANTE Alternative | S (mm) | D (mm) | R (mm) | C.d.R. (mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" | | | | | | | | | | |
| 20 X 10.00 - 8 | 8.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 255 | 495 | 215 | 1435 | STD | 4 | TL | - |
| 20 X 10.00 - 8 | 8.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 255 | 495 | 215 | 1435 | STD | 6 | TL | - |
| 10" | | | | | | | | | | |
| 20 X 12.00 - 10 | 8.5 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 285 | 500 | 221 | 1435 | STD | 4 | TL | - |

STD: Standard

# LG 408

PROTECTION DES CHAMPS

DURABILITÉ

HAUTE RÉSISTANCE À LA PERFORATION ①

LG 408 est un pneu pour pelouses et jardins, approprié pour les tondeuses. Le dessin spécifique de la bande de roulement rend le pneu délicat sur le terrain, pour éviter d'abîmer la pelouse. LG 408 est disponible dans une version "aramid belted", avec ceintures en aramide, pour les utilisateurs qui ont besoin d'une plus grande résistance aux perforations.

| DIMENSION | JANTE Recommandé | JANTE Alternative | S (mm) | D (mm) | R (mm) | C.d.R. (mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" | | | | | | | | | | |
| **24 X 13.00 - 12** | 10.5 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 320 | 605 | 269 | 1755 | STD | 4 | TL | - |
| **24 X 13.00 - 12** | 10.5 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 320 | 605 | 269 | 1755 | STD | 6 | TL | - |
| **24 X 13.00 - 12** | 10.5 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 320 | 605 | 269 | 1755 | AB | 6 | TL | - |
| **26.5 X 14.00 - 12** | 12.00 I | - | 380 | 665 | 293 | 1929 | STD | 4 | TL | - |
| **26.5 X 14.00 - 12** | 12.00 I | - | 380 | 665 | 293 | 1929 | STD | 6 | TL | - |
| **26.5 X 14.00 - 12** | 12.00 I | - | 380 | 665 | 293 | 1929 | AB | 6 | TL | - |

STD: Standard
AB: Aramid belted version ①

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5%
LI/SS = Indice de Charge et Vitesse;
S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge;
C.d.R.: Circonférence de roulement

# PNEUS POUR MACHINES DE JARDINAGE

## LG RIB

PROTECTION DES CHAMPS | DURABILITÉ | HAUTE RÉSISTANCE À LA PERFORATION ①

LG RIB est un pneu pour pelouses et jardins, approprié pour les tondeuses. Le dessin spécifique de la bande de roulement rend le pneu délicat sur le terrain, pour éviter d'abîmer la pelouse et assure une longue vie du produit. LG RIB est disponible dans une version "aramid belted", avec ceintures en aramide, pour les utilisateurs qui ont besoin d'une plus grande résistance aux perforations.

| | DIMENSION | JANTE Recommandé | JANTE Alternative | S (mm) | D (mm) | R (mm) | C.d.R. (mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 13 X 5.00 - 6 | 3.50 A | - | 127 | 325 | 144 | 943 | STD | 4 | TL | - |
| | 13 X 5.00 - 6 | 3.50 A | - | 127 | 325 | 144 | 943 | AB | 6 | TL | - |
| | 15 X 6.00 - 6 | 4.50 A | - | 152 | 365 | 159 | 1059 | STD | 4 | TL | - |
| | 15 X 6.00 - 6 | 4.50 A | - | 152 | 365 | 159 | 1059 | STD | 6 | TL | - |
| | 15 X 6.00 - 6 | 4.50 A | - | 152 | 365 | 159 | 1059 | AB | 6 | TL | - |
| 8" | 16 X 6.50 - 8 | 5.375 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 170 | 408 | 182 | 1183 | STD | 4 | TT | - |
| | 16 X 6.50 - 8 | 5.375 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 170 | 408 | 182 | 1183 | STD | 4 | TL | - |
| | 16 X 6.50 - 8 | 5.375 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 170 | 408 | 182 | 1183 | STD | 6 | TL | - |
| | 16 X 6.50 - 8 | 5.375 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 170 | 408 | 182 | 1183 | AB | 6 | TL | - |
| | 16 X 6.50 - 8 | 5.375 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 170 | 408 | 182 | 1183 | STD | 8 | TL | - |
| | 16 X 6.50 - 8 | 5.375 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 170 | 408 | 182 | 1183 | STD | 10 | TL | - |
| 10" | 20 X 10.00 - 10 | 8.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | 236 | 498 | 222 | 1444 | STD | 4 | TL | - |

STD: Standard
AB: Aramid belted version ①

# TRAC MASTER

TRACTION STABILITÉ

TRAC MASTER est un pneu pour le travail de la terre et les applications pour prés et jardinage, adapté pour les tracteurs de petite taille, les outils agricoles, les chargeuses compactes et les tondeuses. Il a été conçu pour améliorer la traction, tandis que l'empreinte plus large assure une parfaite stabilité.

| DIMENSION | JANTE Recommandé | JANTE Alternative | S (mm) | D (mm) | R (mm) | C.d.R. (mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" | | | | | | | | | | |
| 300/60 - 12 | 10.5 | 9.5 | 306 | 645 | 285 | 1885 | STD | 8 | TL | - |
| 15" | | | | | | | | | | |
| 31 X 15.50 - 15 | 13 LB | - | 405 | 810 | 357 | 2365 | STD | 6 | TL | - |
| 31 X 15.50 - 15 | 13 LB | - | 405 | 810 | 357 | 2365 | STD | 8 | TL | - |
| 33 X 15.50 - 15 | 13 LB | - | 404 | 865 | 378 | 2526 | STD | 6 | TL | - |
| 33 X 15.50 - 15 | 13 LB | - | 404 | 865 | 378 | 2526 | STD | 8 | TL | - |

STD: Standard

# TR 313

TRACTION STABILITÉ ADAPTÉ AUX TERRAINS BOUEUX

TR 313 est adapté pour les opérations de travail de la terre et les applications pour prés et jardinage avec des outils agricoles, trancheuses et machines pour la récolte dans les vergers. Ce pneu est idéal pour les terrains boueux grâce à la zone de contact large qui garantit une excellente adhérence. Le pneu TR 313 a été conçu pour garantir un niveau élevé de stabilité même dans des conditions opérationnelles critiques.

| DIMENSION | JANTE Recommandé | JANTE Alternative | S (mm) | D (mm) | R (mm) | C.d.R. (mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | | | | | | | | | | |
| 31 X 15.50 - 15 | 13 LB | - | 370 | 770 | 342 | 2233 | STD | 8 | TL | - |

STD: Standard

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5%
LI/SS = Indice de Charge et Vitesse;
S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge;
C.d.R.: Circonférence de roulement

# PNEUS POUR MACHINES DE JARDINAGE

## TR 315

TRACTION | ADAPTÉ AUX TERRAINS BOUEUX | STABILITÉ | MÉLANGE SPÉCIAL ①

TR 315 est adapté pour les terrains boueux dans les opérations de travail de la terre et les applications pour prés et jardinage. Ce pneu est idéal pour être utilisé avec des outils agricoles, trancheuses et machines pour la récolte dans les vergers. TR 315 bénéficie d'une zone de contact large qui lui confère une excellente adhérence ainsi qu'une stabilité exceptionnelle dans n'importe quelles conditions.

| DIMENSION | JANTE Recommandé | JANTE Alternative | S (mm) | D (mm) | R (mm) | C.d.R. (mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8"** | | | | | | | | | | |
| **16 X 6.50 - 8** | 5.375 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 155 | 408 | 182 | 1183 | STD | 4 | TL | - |
| **16 X 6.50 - 8** | 5.375 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 155 | 408 | 182 | 1183 | STD | 6 | TL | - |
| **12"** | | | | | | | | | | |
| **23 X 8.50 - 12** | 7 JA; 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 205 | 575 | 258 | 1668 | STD | 4 | TL | - |
| **23 X 8.50 - 12** | 7 JA; 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 205 | 575 | 258 | 1668 | STD | 6 | TL | - |
| **23 X 10.50 - 12** | 8½ JA | 7 JA | 255 | 590 | 260 | 1682 | STD | 4 | TL | - |
| **23 X 10.50 - 12** | 8½ JA | 7 JA | 255 | 590 | 260 | 1682 | STD | 6 | TL | - |
| **23 X 10.50 - 12** | 8½ JA | 7 JA | 255 | 590 | 260 | 1682 | STD | 8 | TL | - |
| **23 X 10.50 - 12** | 8½ JA | 7 JA | 255 | 590 | 260 | 1682 | STD | 10 | TL | - |
| **26 X 12.00 - 12** | 10½ JA | 8½ JA; 9½ JA | 308 | 655 | 289 | 1905 | STD | 4 | TL | - |
| **26 X 12.00 - 12** | 10½ JA | 8½ JA; 9½ JA | 308 | 655 | 289 | 1905 | STD | 8 | TL | - |
| **26 X 12.00 - 12** | 10½ JA | 8½ JA; 9½ JA | 308 | 655 | 289 | 1905 | STD | 10 | TL | - |
| **26 X 12.00 - 12** | 10½ JA | 8½ JA; 9½ JA | 308 | 655 | 289 | 1905 | SPL | 10 | TL | - |
| **26 X 12.00 - 12** | 10½ JA | 8½ JA; 9½ JA | 308 | 655 | 289 | 1905 | STD | 12 | TL | - |
| **15"** | | | | | | | | | | |
| **31 X 15.50 - 15** | 13 LB | - | 390 | 800 | 354 | 2320 | STD | 8 | TL | - |
| **31 X 15.50 - 15** | 13 LB | - | 390 | 800 | 354 | 2320 | STD | 10 | TL | - |
| **31 X 15.50 - 15** | 10 LB | - | 390 | 800 | 354 | 2320 | STD | 12 | TL | - |

STD: Standard
SPL: Special version ①

# TR 317

TRACTION | ADAPTÉ AUX TERRAINS BOUEUX | STABILITÉ

TR 317 est adapté pour le travail de la terre sur les terrains boueux avec des outils agricoles et des trancheuses. Le pneu TR 317 bénéficie d'une zone de contact large qui lui confère une excellente adhérence ainsi qu'une stabilité exceptionnelle dans n'importe quelles conditions.

| DIMENSION | JANTE Recommandé | JANTE Alternative | S (mm) | D (mm) | R (mm) | C.d.R. (mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" | | | | | | | | | | |
| **18 X 8.50 - 8** | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 215 | 450 | 198 | 1305 | STD | 4 | TL | - |

STD: Standard

# TR 319

TRACTION | ADAPTÉ AUX TERRAINS BOUEUX | STABILITÉ

TR 319 est un pneu pour outils agricoles, tracteurs pour vergers et trancheuses dans les applications de jardinage ainsi que pour le travail de la terre. Ce pneu possède une large zone de contact, ce qui se traduit par une excellente traction. C'est pourquoi TR 319 est parfaitement approprié pour des applications sur surfaces mouillées ou sèches.

| DIMENSION | JANTE Recommandé | JANTE Alternative | S (mm) | D (mm) | R (mm) | C.d.R. (mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" | | | | | | | | | | |
| **26 X 12.00 - 12** | 10.50 AT | 8.0 AT; 8.5 AT; 9.0 AT | 318 | 640 | - | - | STD | 8 | TL | 116 A3 |

STD: Standard

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5%
LI/SS = Indice de Charge et Vitesse;
S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge;
C.d.R.: Circonférence de roulement

# PNEUS POUR MACHINES DE JARDINAGE

## GF 304

DURABILITÉ · CONFORT · PROTECTION DES CHAMPS · HAUTE RÉSISTANCE À LA PERFORATION ①

GF 304 est un pneu qui convient pour travailler la terre avec des outils agricoles et des trancheuses. Quel que soit le travail à exécuter dans votre champ, GF 304 vous assure un maximum de confort ainsi qu'une excellente protection du terrain. GF 304 est aussi disponible en version "aramid belted", avec ceintures en aramide, pour donner une plus grande résistance aux perforations.

| DIMENSION | JANTE Recommandé | JANTE Alternative | S (mm) | D (mm) | R (mm) | C.d.R. (mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" | | | | | | | | | | |
| **18 X 8.50 - 8** | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 216 | 460 | 202 | 1334 | STD | 4 | TL | - |
| **18 X 8.50 - 8** | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 216 | 460 | 202 | 1334 | AB | 4 | TL | - |
| **18 X 8.50 - 8** | 7.00 I - 55; I - 70; I - 90 | - | 216 | 460 | 202 | 1334 | STD | 6 | TL | - |

STD: Standard
AB: Aramid belted version ①

## GF 305 CLASSIC

DURABILITÉ · CONFORT · PROTECTION DES CHAMPS

GF 305 CLASSIC est un pneu spécial essentiellement conçu pour les voiturettes de golf, mais il est aussi adapté pour certaines opérations telles que la récolte du foin avec des outils agricoles. Ce pneu est naturellement délicat sur le terrain et il protège le champ contre tout dommage. GF 305 CLASSIC est un pneu vraiment confortable qui fait de la conduite un réel plaisir.

| DIMENSION | JANTE Recommandé | JANTE Alternative | S (mm) | D (mm) | R (mm) | C.d.R. (mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10" | | | | | | | | | | |
| **205/50 - 10** | 7.00 I - 55 | 6.00 I - 55; I -70; I - 90 | 215 | 470 | 211 | 1363 | STD | 4 | TL | - |

STD: Standard

# GF 305 FARM TRAILER

APPLICATIONS LOURDES

STABILITÉ

GF 305 FARM TRAILER a été conçu pour les remorques dans les opérations de transport. Ce pneu convient tout particulièrement pour les applications de service lourdes et assure une stabilité exceptionnelle quelles que soient les conditions.

| DIMENSION | JANTE Recommandé | JANTE Alternative | S (mm) | D (mm) | R (mm) | C.d.R. (mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10" **205/65 - 10** (20.5 x 8.00 - 10) | 6.00 | - | 212 | 520 | 223 | 1508 | STD | 10 | TL | - |

STD: Standard

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5%
LI/SS = Indice de Charge et Vitesse;
S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge;
C.d.R.: Circonférence de roulement

FR / 8-2016

**Corporate Office**

**Balkrishna Industries Ltd.**
BKT HOUSE, C/15, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, India
Tel: (+91) 22-6666 3800 - Fax: (+91) 22-6666 3898/99 - e-mail: info@bkt-tires.com - bkt-tires.com

**BKT Europe srl**
Viale Della Repubblica,133
20831 Seregno (MB), Italy
Tel: (+39) 0362 33 03 28
(+39) 0362 32 51 07
Fax: (+39) 0362 23 24 72

**BKT USA Inc.**
2660 West Market St. Suite 100
Fairlawn (Akron) OH 44333, USA
Tel: (+1) 330 836 1090
Fax: (+1) 330 836 1091
Toll Free: (+1) 888 660 0662

**BKT Tires, Inc.**
12 Cadillac Drive, Suite 240
Brentwood, Tennessee 37027, USA
Toll Free: (+1) 844 258 8473
Fax: (+1) 330 836 1091

**BKT Tires (CANADA) Inc.**
55 York Street, Suite 401
Toronto, Ontario M5J 1R7, Canada
Tel: AG/IND (+1) 905 641 5636
OTR (+1) 780 888 5667
Fax: (+1) 416 229 1711